

1. 駆動 不要
支給品 (モーター 減速機 i=)
 メーカー、型式: _____
協和手配
 a. モーター
メーカー等の指定: _____
協和選定
減速機付モーター
減速機付モーター+インバーター
PG付(同期)モーター
その他: _____
 b. モーター電源: _____ V _____ Hz _____ ϕ
 設置場所: 国内 海外: _____
 c. 防爆仕様: 指定なし d2G4 eG3 eG2

 d. 制御・計器関係
 速度制御: 必要 不要
 圧力計: 必要 不要
 温度計: 必要 不要
 その他: _____
 制御電源: _____ V _____ Hz _____ ϕ
 e. ポンプ保護装置 不要 協和推奨
シャーピン トルクリミッタ
その他: _____
 f. カップリング 協和推奨 その他: _____
 g. 制御盤 不要 要: _____
 g. 駆動方法 横駆動 縦駆動 その他: _____
2. ポンプの保温、加熱冷却
加熱冷却不要
 ※使用温度範囲 Nor _____ °C、MAX _____ °C
ジャケット 液相 気相
電熱ヒーター プレート 鋳込み
 温度制御: 必要 不要
 保温: 必要 不要
3. ポンプブロック 不要
接続指定 入口: _____ 出口: _____
協和標準
 材質指定: _____
その他: _____
4. その他の範囲 架台 不要 要: 設置場所 _____
 安全カバー 不要 要: _____
 配線工事 不要 要: _____
その他: _____
5. 塗装 色指定: _____ 塗装材: _____
 ※ステンレス、工具鋼への塗装はしません。